Utilisation des cookies
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

OK **> En savoir plus** **> Modifier vos paramètres** **> Mentions légales** **> Non, merci**

Electroménager

Serie | 4 DWW097A50 - inox
Hotte décorative murale 90 cm
Hotte pyramidale

Prix* 549,99 €
Eco-participation 2,00 €

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquilité.

La collection EXCELLIS

Télécharger la fiche produit EU

Débit d'air en évacuation: à 730 m3/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Eclairage LED: très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

Position vitesse intensive avec retour automatique: position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

Garantie Moteur 10 ans Excellence Drive

Green Technology inside

Notre engagement
Maitriser et limiter l'impact de notre activité sur l'environnement.
En savoir plus

Caractéristiques principales

Hotte décorative murale pyramidale inox 90 cm - Evacuation ou recyclage avec set DHZ5345 ou module cleanAir (accessoires en option) - 1 moteur - Touches à 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive - Niveau sonore (re 1 pW / DIN/EN 60704-2-13) : mini 43 dB (A), maxi 54 dB (A) (Hors intensif) - Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 150 mm max, vitesse normale 460 m³/h, vitesse intensive 730 m³/h - Position intensive temporisée - Eclairage LED 3x3 W - Montage mural faci

Informations produit

Design :
Hotte pyramidale
Puissance et taille :
En mode évacuation, recyclage
1 moteur
Touches à 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique) Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression accoustique)

Produits

Pièces détachées
Mode d'emploi

Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes

Eclairage LED 3 x 5 W

Montage mural facile

3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques :

Câble de raccordement 1,3 m

Puissance de raccordement 139 W

Caractéristiques

Caractéristiques	
Couleur ou matière de la carrosserie	Acier inox
Couleur et matériau de la cheminée	inox
Mode de fonctionnement	Convertible
Puissance de raccordement (W)	139 W
Intensité (A)	10 A
Longueur du cordon électrique (cm)	130,0 cm
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	130 W
Nombre de lampes	3
Type de lampes utilisées	LED
Puissance totale des lampes	9 W
Luminance totale	897 lux
Type de filtre à graisse	Cyclone
Filtre anti-odeurs	non
Largeur de l'appareil	900 mm
m3/h air évac. EN St3 Ø 150	460 m³/h

Accessoires

MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

Module cleanAir pour DWB09D651/ DWB09E752/ DWB09W650/ DWW09D620660650

Prix 299,99 €

En stock

Acheter en ligne

Télécharger le mode d'emploi
Télécharger la fiche produit EU